

Reinigen, Schützen und Pflegen von articima Zementfliesen

Nach der Zementfliesenverlegung wird vor der Verfugung der Belag mit FILA Cleaner (Neutrales Reinigungskonzentrat) gereinigt.

Das Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte auf der Rückseite des Produktes.

Nach Trocknung des Belages wird dieser mit dem FILA PRW200 vorimprägniert um das Verfugen zu erleichtern.

Nach der Verfugung sollte ein Tag später mit dem FILA Cleaner in einem Mischungsverhältnis von 1:5 mit Wasser verdünnt werden und der Bodenbelag gereinigt werden um eventuelle Rückstände des PRW200 und leichtem Zementschleier zu entfernen.

Nun kann nach einer Trocknungszeit der Belag mit einem Fleckschutzmittel auf Wasserbasis (FILA W68) oder mit einem Fleckschutzmittel auf Lösemittelbasis (FILA Fob) imprägniert werden.

Das Einsetzen der Produkte sollte so oft wiederholt werden bis der Zementfliesenbelag gesättigt ist.

Zur alltäglichen Reinigung wird der FILA Cleaner (neutrales Reinigungskonzentrat) verwendet.

Nun kann wenn gewünscht ein Finish (FILA Matt, FILA Satin) verarbeitet werden indem man in Abständen bei Bedarf etwas Material ins Wischwasser einfügt und den Zementfliesenbelag einpflegt.

Die jeweiligen Mengenangaben und Anwendungsweisen entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern die auf www.filasolution.com einsehbar sind.

Diese Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten und die Verwendungen ist auf die örtlichen Gegebenheiten und auf die zu behandelnden Oberflächen und Materialien abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorhanden sind, sind jeweilig an unauffälligen Stellen Musterflächen anzulegen. Wir weisen vorsorglich darauf hin die Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen.