



- COTTO
- KLINKER
- ZEMENT
- NATURSTEIN NICHT POLIERT



EINSATZGEBIETE

- Fleckschutzmittel für Innen- und Außenbereiche.
- Grundsutzmittel vor dem Wachsen rustikaler bzw. un behandelter Oberflächen in Innenbereichen.
- Ideal für die Behandlung von Granulat- und Betonplatten.
- Atmungsaktiver Schutz mit natürlichem Effekt.

VORTEILE

- Keine Veränderung der ursprünglichen Optik und Farbe.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Beeinträchtigt die Frostbeständigkeit des Cotto nicht.
- Ist als "lebensmittelecht" zertifiziert.
- Ausgezeichnet auf rustikal geschliffenem Cotto und antikisiertem Marmor.
- Ideal für einen Einsatz in Kochbereichen, Grill- und Autostellplätzen.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Im Außenbereich: Zunächst eine Schicht eines wasserabweisenden Mittels (FILAES82 bei Cottobelägen oder HYDROREP auf Naturstein) auf den trockenen, sauberen Fußboden auftragen. Warten bis der Belag vollkommen trocken ist (etwa 24 Stunden), dann FILAFOB mit einem Flachpinsel unverdünnt auftragen und dabei auch die Fugen gut benetzen. 24 Stunden abwarten, bevor die Fläche zur Begehung freigegeben wird.

Im Innenbereich: Auf den trockenen, sauberen Fußboden FILAFOB mit einem Flachpinsel unverdünnt auftragen und dabei auch die Fugen gut benetzen. 24 Stunden abwarten, bevor die Fläche zur Begehung freigegeben wird. Die Behandlung mit dem für die betreffende Fläche am besten geeigneten Wachs abschließen (z.B.: FILAMATT - natürlicher Effekt, FILASATIN - satiniertes Effekt, FILALONGLIFE - glänzender Effekt).

Pflege: verdünnte Lösung FILACLEANER.

Achtung:

FILAFOB niemals auf einen bereits gewachsenen Fußboden auftragen.

Im Sommer sollte FILAFOB nicht in den heißesten Stunden des Tages aufgetragen werden.

Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Naturstein	10/20 m ²
Cotto rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen	15/20 m ²
Cotto handgeformt, spanischer Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine	5/10 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 6 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
 - Wenn das Produkt in Innenräumen verwendet wurde, diese gut lüften.
 - Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.
- Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.
Schützt Marmor und Kalkstein nicht vor angreifenden Säuren.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Mischung aus Kunstharzen in deaeratisierter Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteldispersion. Laut Gesetzesdekret 161/06.
Bindende Grundierung (wasserabweisend). EU-Grenzwert für dieses Produkt (Stufe: 1h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 57,99 g/l.

ETIKETTIERUNG

Warnungen: Gefahr

Gefahrangaben:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Vorsichtsmassnahmen:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen, oder einen Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des



Behälters gemäß den behördlichen Vorschriften. Enthält: ISOALCANI C10-C12.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig

Farbe: farblose, transparente Flüssigkeit

Geruch: typisch nach Kohlenwasserstofflösungsmittel

Dichte: 0,763 kg/l

Flammpunkt: 40 °C

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.