

Ausführungsempfehlung

AUSFÜHRUNGS EMPFEHLUNG

		Articima - Zementfliesen
		Dünnbett (bis 5 mm Mörtelbett, Buttering-Floating-Verfahren)
Zementestrich	Grundieren	Rabolin 130 - Tiefgrund LF (Abluftzeit: mind. 12 Stunden)
	Untergrund-ausgleich	gräfix 4910 - Bodenausgleichsmasse gräfix 4920 - Bodenausgleichsmasse
	Verklebung Oberbelag	gräfix 3423 fein - LithoRapid Mittelbettkleber, schnell, weiß / C2T (bis 5 mm Mörtelbett, Buttering-Floating-Verfahren)
	Verfughilfe	HMK S240 - Verfugungs-Vorimprägnierung
	Verfugung	gräfix 3300 - Fliesen- und Natursteinflexfuge, schmal
	Grund-reinigung	HMK R155 - Grundreiniger-säurefrei
	Imprägnierung	HMK S232 - Fleckschutz-wassergelöst HMK S234 - Fleck-Schutz-Top-Effekt
	Anschluss- und Bewegungsfugen	EGO 351 - Natursteinsilicon

www.graefix.de

Diese Erklärung wurde nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt und ist keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetzes, die technischen Dokumente sind zu beachten!
Für die endgültige Ausführung ist der Fachbetrieb verantwortlich.



WOLFGANG ENDRESS
 GMBH & Co.KG
 BAYREUTHER STRASSE 46
 D-91322 Gräfenberg

02.06.2023